


直驱式行星转向桥




1
铸造设计



2
带专利的自冷式涡轮制动器




3
差速锁可选配
多片摩擦式
无滑转式
牙嵌式
限滑式



4
通过齿轮传动直接连接马达

类型	LAP 44	LAP 54	LAP 55
减速比	39.16 – 58.75	55.3 – 68.1	19.32 – 23.98
最大静态桥载荷 [kN]	110	140	320
动态桥载荷 [kN]	110	140	190
最大行驶速度 [kph]	40	40	25
驻车制动器	可选配		
行车制动器	可选配		
输入扭矩 [Nm]	900	1050	max. 3500
输入转速	3800	4500	3400
整桥宽度 [mm]	2704 – 3510	3050 – 3569	2570
法兰间距 [mm]	2470 – 3270	2770 – 3270	2100
螺栓分布圆直径 [mm]	275	335	335
驱动法兰	直接连接变速箱/液静压，液动压或电动传动		
差速锁	多种方案可供选择		







直驱式行星转向桥

产品特性

- > 结构设计紧凑, 在差速器内齿轮传动一体化
- > 可连接各种尺寸和型式的液压或电动马达
- > FlexTrac Axle®具有可调整的宽度, 可以适配不同尺寸的轮胎



NAF公司是自行机械驱动系统的动力传送，牵引力和载荷力专家。我们的分动箱和驱动桥在重型非公路行业中创造了巨大的竞争优势。作为战略合作伙伴，我们为客户提供了在市场中领先的主导权。自1960年以来，我们每年都将5%的年营业额投入研发。

作为客户您可以从我们的创新热情和经验中获得成功。



布局在 3 个大洲



48

个国家应用我们的产品

600

名雇员

28.000 m²

生产区域

40.000

件产品年销售量

18

项受保护的专利

20

位专家工程师致力于研发

总部和生产地址

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstrasse 2
91077 Neunkirchen am Brand
Germany
T: +49 9134 702-0
F: +49 9134 702-653
info@nafaxles.com

更多有关我们在北美，法国，
德国（总部），俄罗斯和中国的位置信息：



NAF • MODULAR-MINDED AXLES

NAFAXLES.COM